

A		B		C		D		E		F	
埋込下面開放		反射笠型ガード付		反射笠型		富士型		階段通路誘導灯		直付下面開放	
AB322 FHF32W2 (電池内蔵型)		BB322GW FHF32W2 ガード付 SUS製防湿型 (電池内蔵型)		CB321 FHF32W (電池内蔵型)		DB322 FHF32W2 (電池内蔵型)		EB322 FHF32W2 (電池内蔵型)		LB322 FHF32W2 (電池内蔵型)	
A322 FHF32W2		B322G FHF32W2 ガード付		C322 FHF32W2		D321S FHF32W SUS製防湿型		EB321 FHF32W (電池内蔵型)			
A322WS FHF32W2 SUS製防湿型		B322GWS FHF32W2 ガード付 SUS製防湿型		CB322 FHF32W2 (電池内蔵型)		DB22 FL20W2 (電池内蔵型)					
A321 FHF32W1				C322WS FHF32W2 SUS製防湿型							
F 避難口誘導灯		G 通路誘導灯		H 非常灯		J トラフ型		K 埋込下面ルーバ			
FB20 B級 (20B型) (電池内蔵型)		GB20 B級 (20B型) 片面型 (電池内蔵型)		HB13 非常灯用ハロゲン 13W (電池内蔵型)		J21 FL20W		K322 FHF32W2		L322 FHF32W2	
		GB20P B級 (20B型) 両面吊下型 (電池内蔵型)						KB322 FHF32W2 (電池内蔵型)		LB322 FHF32W2 (電池内蔵型)	
		GB20PA B級 (20B型) 片面吊下型 (電池内蔵型)									
M ブラケット		N 流し元灯		O ダウンライト		P ダウンライト		R		S HID灯パイプペンダント (200V)	
M13W FDL13W 防雨防湿型		N21 FL20W		O27 FDL27W		P42 FHT42W				S250A HL250W オートリフター付	
T 底面灯		U ウォールライト		V		W		X			
T13W FPL13W 防雨型		U21 FL20W									
注 記											
1. 蛍光灯・安定器 30W以下はグロースタート低力率とし、40W以上はラビッドスタート高力率とする。											
2. 非常照明・誘導灯は規定品を使用する。											
3. 材質・板厚は、特記なきはメーカー標準品とする。											
工事番号 J04M0440 図面番号 阪南市 股											
処理量 74KL/日 工事名 (仮)環境センター建設工事 股											
電灯設備 照明器具姿図											
株式会社 荏原製作所 図 1: 100 XJ04M0440-30-418											